



2012. január

<u>Típus</u>	<u>Megnevezés</u>	LISTAÁR (FT)	
		NETTÓ	BRUTTÓ
MG sorozatú analóg hangkeverők			
MG82CX	4 mikr.+1 szt./2 mikr.+3 szt. bemenet, 3 s. EQ; 48 V, digit. eff., 1 AUX	55 500	70 485
MG102C	4 mikr.+2 szt./2 mikr.+4 szt. bemenet, 3 s. EQ; 48 V, 2 AUX	40 000	50 800
MG124C	6 mikr.+2 szt./4 mik.+4 szt. bemenet, 3 s. EQ; HPF, 48 V, 2 GROUP, 2 AUX, rackesítő készlettel	77 200	98 044
MG124CX	6 mikr.+2 szt./4 mik.+4 szt. bemenet, 3 s. EQ; HPF, 48 V, digit. effekt., 2 GROUP, 2 AUX, rackesítő készlettel	92 700	117 729
MG166C	10 mikr.+4 szt., 6 kompresszoros csatorna, 3 s. EQ, HPF, 48V, 6BUS (1szt.+4 Group), rackesítő készlettel	102 000	129 540
MG166C USB	Lásd MG166C + USB csatlakozó, Cubase AI4-es software-rel	105 100	133 477
MG166CX	10 mikr.+4 szt., 6 kompresszoros csatorna, 3 s. EQ, HPF, 48V, 6BUS (1szt.+4 Group), SPX Digit. Multi effekt, rackesítő készlettel	123 700	157 099
MG166CX USB	Lásd MG166CX + USB csatlakozó, Cubase AI4-es software-rel	139 200	176 784
MG206C	16 mikr.+4 szt. bemenet, inzert I/O, 3 s. EQ; HPF, EQ., 48 V, 4 GROUP, 6 AUX, effekt return	179 500	227 965
MG206C USB	Lásd MG206C + USB csatlakozó, Cubase AI4-es software-rel	195 000	247 650
MG 24/14FX A	16 mikr.+4 szt. bemenet, inzert I/O, 3 s. EQ; HPF, EQ., 48 V, 2 x SPX digit. effekt, 4 GROUP, 6 AUX, effekt return	294 200	373 634
MG 32/14FX A	24 mikr.+4 szt. bemenet, inzert I/O, 3 s. EQ; HPF, EQ., 48 V, 2 x SPX digit. effekt, 4 GROUP, 6 AUX, effekt return	356 200	452 374
SC MG 810	Hordtáska MG 82, 102 keverőkhöz	12 100	15 367
SC MG 12	Hordtáska MG 124 keverőkhöz	15 200	19 304
SC MG 16/20	Hordtáska MG 16/20, ill. EMX5014/16 keverőkhöz	24 500	31 115
SC EMX CUBE	Lámpedál MG keverőkhöz	27 600	35 052
FC 5A		5 900	7 493
EMX sorozatú végerősítővel egybeépített keverők			
EMX 212S	8 mikr./4 mikr.+4 szt. bemenet, 3 s. EQ; 48 V, SPX digit. eff., 2x7 s. gr. EQ., gerjedés visszajelzés, 2 x 200W/ 4 Ohm végerősítő	108 200	137 414
EMX 312SC	8 mikr./4 mikr.+4 szt. bemenet, 3 s. EQ; 48 V, SPX digit. eff., 2x7 s. gr. EQ., kompresszor, gerjedés visszajelzés, 2 x 300W/ 4 Ohm végerősítő	123 700	157 099
EMX 512SC	8 mikr./4 mikr.+4 szt. bemenet, 3 s. EQ; 48 V, SPX digit. eff., 2x7 s. gr. EQ., kompresszor, gerjedés visszajelzés, 2 x 500W/ 4 Ohm végerősítő	154 700	196 469
EMX 5014C	8 mikr.+2 szt. bemenet, 3 s. EQ; 48 V, SPX digit. eff., 2 AUX, 1x9 s. gr. EQ., kompresszor, gerjedés visszajelzés, 2 x 500W/ 4 Ohm végerősítő	232 200	294 894
EMX 5016CF	8 mikr./vonal+4 mikr./ szt. bemenet, 3 s. EQ; 48 V, 2 SPX digit. eff., 2 AUX, 1x9 s. digit. EQ., kompresszor, gerjedés visszajelzés és korrekció, 2 x 500W/ 4 Ohm végerősítő	294 200	373 634
Felvételi keverők kis stúdiós (otthoni) felhasználásra			
MW12C	Analóg felvételi keverő, 6 mic.+2 szt., vagy 4 mic.+4 szt. bemenet, 4 busz, 2 aux, kompresszor, USB interfész, Cubase AI4-es software-rel	102 000	129 540
MW12CX	Analóg felvételi keverő, 6 mic.+2 szt., vagy 4 mic.+4 szt. bemenet, 4 busz, 2 aux, kompresszor, SPX effekt, USB interfész, Cubase AI4-es software-rel	117 500	149 225
MW10C	Analóg felvételi keverő, 4 mic.+2 szt., vagy 2 mic.+4 szt. bemenet, 2 aux, kompresszor, USB interfész, Cubase AI4-es software-rel	67 900	86 233
MW8CX	Analóg felvételi keverő, 4 mic.+1 szt., vagy 2 mic.+2 szt. bemenet, kompresszor, SPX effekt, USB interfész, Cubase AI4-es software-rel	86 500	109 855

2012. január



Típus	Megnevezés	LISTAÁR (FT)	
		NETTÓ	BRUTTÓ
STAGEPASS 500/300/250M/150M hordozható, kisméretű hangosító rendszer			
STAGEPAS 500	Sztereo keverőerősítő 4 mikr.+3 szt. bemenettel, 2x250W/6 Ohm, 2 s. EQ., zengető, 2 db hangsugárzó: 1x10"+1x1"; 55Hz–20Khz; 116dB max SPL	266 300	338 201
STAGEPAS 300	Sztereo keverőerősítő 4 mikr.+2 szt. bemenettel, 2x150W/6 Ohm, 2 s. EQ., zengető, 2 db hangsugárzó: 1x8"+1x1"; 55Hz–20Khz; 112dB max. SPL	154 700	196 469
STAGEPAS 250M	Sztereo keverőerősítő 4 mikr.+2 szt. bemenettel, 2x150W/6 Ohm, 2 s. EQ., zengető, <u>1 db</u> hangsugárzó: 1x8"+1x1"; 55Hz–20Khz; 112dB max. SPL	148 500	188 595
STAGEPAS 150M	Sztereo keverőerősítő 4 mikr.+2 szt. bemenettel, 2x150W/6 Ohm, 2 s. EQ., zengető, <u>1 db</u> hangsugárzó: 1x8"+1x1"; 55Hz–20Khz; 112dB max. SPL	105 100	133 477
STAGEPAS SET 1A	STAGEPAS 300+2 db állvány+2db állvány adapter	198 100	251 587
STAGEPAS SET 2A	STAGEPAS 300+2 db állvány+2db állvány adapter+1db mikrállvány+BMS10	213 600	271 272
STAGEPAS SET 3B	STAGEPAS SET 2A + gurulós kocsi	238 400	302 768
STAGEPAS SET 4A	STAGEPAS 500+2 db állvány	300 400	381 508
STAGEPAS SET 5A	STAGEPAS 500+2 db állvány+1 db mikrállvány+BMS10A	325 200	413 004
STAGEPAS SET 6A	STAGEPAS SET 5A + gurulós kocsi	344 900	438 023
SCSTAGEPAS300	Kerekes hordtáska STAGEPAS 300-hoz	24 800	31 496
SCSTAGEPAS500	Kerekes hordtáska STAGEPAS 500-hoz	28 200	35 814
STAGEPASSPKSTD	Hangsugárzó állvány CLUB-/AX-/MS/MSR/Stagepas szériákhoz	17 100	21 717
STAGEPASMOUNT	Állvány adapter MSP10Studio/Stagepas300/MSR100-hez	9 900	12 573
STAGEPASMIXSTD	Mikrofon állvány Stagepas mixer, MG8/2FX, MG10/2-höz	7 400	9 398
Aktív stúdiómonitor hangsugárzók			
MSP 7 Studio	2-utas, stúdiómonitor hangsugárzó, beépített (bi-amp) végerősítővel, 1x6,5", 1x1", 45Hz–40kHz -10dB; 106dB SPL-1m; 80W+50W; mágnesesen árnyékolt	169 000	214 630
MSP 5 Studio	2-utas, stúdiómonitor hangsugárzó, beépített (bi-amp) végerősítővel, 1x4,7", 1x1", 50Hz–40kHz -10dB; 101dB SPL-1m; 40W+27W; mágnesesen árnyékolt	79 700	101 219
MSP 3	2-utas, stúdiómonitor hangsugárzó, beépített végerősítővel, 1x4", 1x7/8", 65Hz–22kHz -10dB; 98dB SPL-1m; 20W; mágnesesen árnyékolt	60 500	76 835
SW10 Studio	Kiegészítő sub stúdiómonitor hangsugárzó, beépített végerősítővel, 1x10", 25Hz–150Hz; 180W	268 200	340 614
HS50M	2-utas, stúdiómonitor hangsugárzó, beépített (bi-amp) végerősítővel, 1x5", 1x3/4", 55Hz–20kHz -10dB; 45W+25W; mágnesesen árnyékolt	48 100	61 087
HS80M	2-utas, stúdiómonitor hangsugárzó, beépített (bi-amp) végerősítővel, 1x8", 1x1", 42Hz–20kHz -10dB; 75W+45W; mágnesesen árnyékolt	80 300	101 981
HS10W	Kiegészítő sub stúdiómonitor hangsugárzó, beépített végerősítővel, 1x8", 30Hz–180Hz -10dB; 150W	153 500	194 945
Digitális konverterek			
AD 8HR	8 csatornás mikrofon előerősítő (PM5000) és AD konverter, splittelt AES/EBU kimenetek 24-bit/96kHz, távvezérlés	610 400	775 208
DA 824	8 csatornás DA konverter, 1 MY kártyahely (ADAT, TASCAM, AES/EBU), távvezérlés	428 400	544 068

2012. január



YAMAHA

<u>Típus</u>	<u>Megnevezés</u>	LISTAÁR (FT)	
		NETTÓ	BRUTTÓ
<u>Mikrofon előerősítő</u>			
MLA 8	8 csatornás mikrofon előerősítő (DM2000), HPF, 48V,	185 400	235 458
<u>Digitális effekt</u>			
SPX 2000	Digitális multieffekt, 24-Bit/96 kHz AD/DA, "REV-X" Reverb-algoritmus	389 100	494 157
<u>Analóg jelformáló</u>			
Q 2031 B	31 sávós grafikus EQ.	159 700	202 819
<u>CD játsszók</u>			
CDC600BLRK	CD váltó, 19", RS232, USB port	99 200	125 984
CDS300BLRK	CD játsszó, 19", USB port	83 700	106 299
<u>Felvevők</u>			
Pocketrak C24	Digitális felvevő, 2Gb belső memória, sztereó mikrofon, tuner, metronom, Cubase AI5-es software-rel	40 000	50 800
Pocketrak W24	Digitális felvevő, 2Gb belső memória, USB csatlakozás, sztereó mikrofon, tuner, metronom, Cubase AI5-es software-rel, távvezérlő...	61 700	78 359
<u>Fejhallgató</u>			
RH 5 MA	Félig nyitott stúdió monitor fejhallgató - 32 Ohm, 20 Hz - 20kHz, 2,5 m kábel	18 900	24 003
<u>Digitális keverőpultok és kiegészítők</u>			
<u>01V96i</u>			
01V96i	24 analóg/digiális bemenet, (40-re bővíthető), 18-Bus, 8 csatorna ADAT be/kimenet, MIDI, LR, 4 omni kimenet, Monitor kimenet, 2TR be/kimenet, Word Clock be/ki, USB, 1 MY kártyahely, 24bit-96 kHz Cubase AI6	774 700	983 869
<u>02R96VCM</u>			
02R96VCM	24 analóg bemenet, (56 max. bemenet), 18-Bus, MIDI, LR, 8 omni kimenet, SM, CRM kimenet, 2TR analóg/digitális be/kimenet, Word Clock be/ki, MTC, SMPTE bemenet, USB, 4 MY kártyahely, 24bit-96 kHz	3 773 900	4 792 853
02R96V2K	02R96 keverő szoftverfrissítése 02R96V2-re	89 300	113 411
MB02R96	LED-es mérőhíd 02R96V2 keverőhöz	412 000	523 240
SP02R96	Fa oldalpanel (pár) 02R96V2 keverőhöz	119 700	152 019
<u>DM1000VCM</u>			
DM1000VCM	20 analóg bemenet, (48 max. bemenet), 18-Bus, MIDI, 12 omni kimenet, SM, CRM kimenet, 2TR digitális be/kimenet, Word Clock be/ki, MTC, SMPTE bemenet, USB, 2 MY kártyahely, 24bit-96 kHz	1 972 800	2 505 456
DM1000V2K	DM1000 keverő szoftverfrissítése DM1000V2-re	89 300	113 411
MB1000	LED-es mérőhíd DM1000 keverőhöz	359 000	455 930
SP1000	Fa oldalpanel (pár) DM1000 keverőhöz	122 800	155 956



YAMAHA

2012. január

<u>Típus</u>	<u>Megnevezés</u>	LISTAÁR (FT)	
		NETTÓ	BRUTTÓ
<u>DM2000VCM</u>			
DM2000VCM	24 analóg bemenet, (96 max. bemenet), 24-Bus, MIDI, LR, 8 omni kimenet, SM, CRM kimenet, 2TR analóg/digitális be/kimenet, Word Clock be/ki, MTC, SMPTE bemenet, USB, 6 MY kártyahely, 24bit-96 kHz	7 268 600	9 231 122
DM2000V2K	DM2000 keverő szoftverfrissítése DM2000V2-re	89 300	113 411
MB2000	LED-es mérőhíd DM2000 keverőhöz	447 600	568 452
SP2000	Fa oldalpanel (pár) DM2000 keverőhöz	240 300	305 181
<u>LS9</u>			
LS9-32	32 analóg bemenet, (64 max. bemenet), 24-Bus, MIDI, 16 omni kimenet, 2TR digitális be/kimenet, Word Clock be/ki, USB (MP3 lejátszó/felvevő), 2 MY kártyahely, 24bit-96 kHz	3 018 500	3 833 495
LS9-16	16 analóg bemenet, (32 max. bemenet), 24-Bus, MIDI, 8 omni kimenet, 2TR digitális be/kimenet, Word Clock be/ki, USB (MP3 lejátszó/felvevő), 1 MY kártyahely, 24bit-96 kHz	1 658 500	2 106 295
<u>M7CL</u>			
M7CL48	48 analóg mono + 4 sztereó bemenet, (56 max. mono bemenet), 27-Bus, MIDI, 16 omni kimenet, 2TR kimenet, Word Clock be/ki, USB, 3 MY kártyahely, 24bit-96 kHz	6 687 000	8 492 490
M7CL32	32 analóg mono + 4 sztereó bemenet, (40 max. mono bemenet), 27-Bus, MIDI, 16 omni kimenet, 2TR kimenet, Word Clock be/ki, USB, 3 MY kártyahely, 24bit-96 kHz	5 413 200	6 874 764
M7CL48-ES	8 analóg be / ki, + Ethersound ES100, (56 max. mono bemenet), 27-Bus, MIDI, 16 omni kimenet, 2TR kimenet, Word Clock be/ki, USB, 3 MY kártyahely, 24bit-96 kHz	5 363 000	6 811 010
MBM 7CL	LED-es mérőhíd M7CL keverőhöz	276 800	351 536
PW800W	Tápegység PM5D/PM5DRH-hoz, tartalék táp M7CL-hez	820 000	1 041 400
PSL360	Tápegység kábel PW800W-hez, 3,6m	221 000	280 670
<u>PM5D</u>			
PM5D	48 analóg mono + 4 sztereó bemenet, szimm. inzert, 41-Bus, MIDI, 24 MIX, 8 MÁTRIX, 4 LR, 5 LRC kimenet, 2TR kimenet, Word Clock be/ki, USB, 4 MY kártyahely, 24bit-96 kHz, RS422, GPI	12 090 000	15 354 300
PM5D RH	48 analóg mono + 4 sztereó bemenet, szimm. inzert, 41-Bus, MIDI, 24 MIX, 8 MÁTRIX, 4 LR, 5 LRC kimenet, 2TR kimenet, Word Clock be/ki, USB, 4 MY kártyahely, 24bit-96 kHz, RS422, GPI (PM5000 mikrofon előfok, visszahívható beállítások)	16 817 500	21 358 225
DSP5D	Megegyezik a PM5D RH keverő funkcióival kezelőfelület nélkül	6 820 000	8 661 400
DCU5D	Ethernet alapú jelátalakító - nagy távolságra - PM5D, DSP5D közé	775 000	984 250
PW800W	Tápegység PM5D/PM5DRH-hoz, tartalék táp M7CL-hez	820 000	1 041 400
PSL120	Átkötő kábel 2 db PW800W közé, 1.2 m	152 600	193 802
<u>ADD-ON FX szoftver csomagok</u>			
AE-011	Channel strip csomag (PM1DV2*, PM5D, DM2000*, DM1000, 01V96V2)	155 300	197 231
AE-021	Master strip csomag (PM1DV2*, PM5D, DM2000*, DM1000, 01V96V2)	155 300	197 231
AE-031	Reverb csomag (PM1DV2*, PM5D*, M7CL*, DM2000*, DM1000, 01V96V2)	155 300	197 231
AE-051	Vintage Stomp csomag (DM2000*, DM1000, 01V96V2)	82 200	104 394

2012. január



LISTAÁR (FT)

<u>Típus</u>	<u>Megnevezés</u>	NETTÓ	BRUTTÓ
<u>Kiegészítők</u>			
SB168-ES	Ethersound illesztésű stagebox, 16 bemenet, 8 kimenet, távezzérelhető mikrofonelőfok	1 232 600	1 565 402
CA003	Kaszád kábel, 3m (68p. D-SUB)	61 700	78 359
LA1LA	Gégecsöves, LED-es lámpa	27 000	34 290
<u>Mátrixok és kiegészítők</u>			
IMX644	Installációs keverő, 6 mic, 4 szt. vonal bemenet, 4 zónakimenet, 16 program elmenthető, GPI, RS232	465 000	590 550
DME24N	Digitális mátrix, 8 analóg I/O, 1db MY kártya hely, max. 24 I/O, DME Designer szoftver	1 310 100	1 663 827
DME64N	Digitális mátrix, 4db MY-kártya hely, max. 64 I/O, DME Designer szoftver	2 263 600	2 874 772
DME8i-C	8 csatornás mikrofon előerősítő, CobraNet hálózat, Ethernet vezérlés, DME Designer	940 900	1 194 943
DME8o-C	8 csatornás vonal kimenet, CobraNet hálózat, Ethernet vezérlés, DME Designer	940 900	1 194 943
DME4io-C	4 csatornás mikrofon előerősítő + 4 csatornás vonal kimenet, CobraNet hálózat, Ethernet vezérlés, DME Designer	940 900	1 194 943
DME8i-ES	8 csatornás mikrofon előerősítő, EtherSound hálózat, Ethernet vezérlés, DME Designer	1 161 600	1 475 232
DME8o-ES	8 csatornás vonal kimenet, EtherSound hálózat, Ethernet vezérlés, DME Designer	1 161 600	1 475 232
DME4io-ES	4 csatornás mikrofon előerősítő + 4 csatornás vonal kimenet, EtherSound hálózat, Ethernet vezérlés, DME Designer	1 161 600	1 475 232
NAI48-ES	Audio interfész, 48 csatorna, EtherSound/AES/EBU	1 195 700	1 518 539
SP2060	Hangsugárzó processzor, 2 bemenet, 6 kimenet, AES/EBU bemenet, hálózati alapú vezérlés	525 500	667 385
CA003	Kaszád kábel, 3m (68p. D-SUB)	61 700	78 359
ICP1	Fali intelligens távvezérlő panel, hálózati vezérlés, 10 nyomógomb, paraméterkerék	294 500	374 015
CP4SF	Fali távvezérlő panel, GPI vezérlés, 4 nyomógomb, 4 fader	98 000	124 460
CP1SF	Fali távvezérlő panel, GPI vezérlés, 1 nyomógomb, 1 fader	84 000	106 680
CP4SW	Fali távvezérlő panel, GPI vezérlés, 4 nyomógomb	65 400	83 058
Bowers140W12	Kézitáska CP1SF és CP4SW panelekhez	2 200	2 794
Bowers133BW	Kézitáska ICP1 és CP4SF panelekhez	17 400	22 098
<u>MY bővítő kártyák digitális keverőkhöz és DME mátrixokhoz</u>			
MY8 AE	8 csatornás AES EBU be/kimeneti kártya, 1x25 pin D-SUB	102 400	130 048
MY8 AT	8 csatornás ADAT be/kimeneti kártya	102 400	130 048
MY8 TD	8 csatornás TDIF be/kimeneti kártya	92 700	117 729
MY8 AD24	8 csatornás bemeneti kártya, szimmetrikus jack, 24-bit	111 200	141 224
MY8 AD96	8 csatornás bemeneti kártya, D-SUB, 24-bit, 96kHz	179 500	227 965
MY8 DA96	8 csatornás kimeneti kártya, D-SUB, 24-bit, 96 kHz	154 700	196 469
MY8 AE96	8 csatornás AES/EBU be/kimeneti kártya, 24-bit, 96 kHz	179 500	227 965
MY8 AE96S	8 csatornás AES/EBU be/kimeneti kártya, 24-bit, 96 kHz+mintav. konv.	232 100	294 767
MY8 AEB	8 csatornás AES/EBU be/kimeneti kártya, 24-bit, 96 kHz - BNC csatl.	632 000	802 640
MY4 AD	4 csatornás bemeneti kártya, 4x XLR, 24-bit	102 400	130 048



2012. január

<u>Típus</u>	<u>Megnevezés</u>	LISTAÁR (FT)	
		NETTÓ	BRUTTÓ
MY4 DA	4 csatornás kimeneti kártya, 4x XLR, 20-bit	92 700	117 729
MY8 ADDA96	8 csatornás analóg be/kimeneti kártya, sorkapocs, 24-bit, 96 kHz	244 900	311 023
MY16 C II	16 csatornás CobraNet interfész kártya	334 500	424 815
MY16 AE	16 csatornás AES EBU be/kimeneti kártya, 2x25 pin D-SUB	216 700	275 209
MY16 AT	16 csatornás ADAT be/kimeneti kártya	145 400	184 658
MY16 TD	16 csatornás TDIF be/kimeneti kártya	142 200	180 594
MY16 MILAN	16 csatornás mLAN be/kimeneti kártya, 2x mLAN IEEE 1394 S400	154 700	196 469
MY8 SDI-D	8 csatornás HD-SDI - audio demultiplexer kártya	852 200	1 082 294
MY16 MD64	16 csatornás MAD1 kártya	563 900	716 153
MY16 ES64	16 csatornás EtherSound kártya	414 600	526 542
MY16 EX	16 csatornás bővítő kártya MY16 MD64-hez, ill. MY16 ES64-hez	149 300	189 611
MY4 AEC	4 csatornás zajcsökkentő kártya - AES/EBU SRC	526 700	668 909
<u>Installációs, sokcsatornás végerősítő</u>			
IPAS200	8x200 Watt/40hm, HPF, Euroblock csatlakozás	408 600	518 922
<u>P sorozatú végerősítők, beépített keresztváltó (25-100Hz), HPF</u>			
P 7000S	2x950 Watt/40hm, 2x1600 Watt/20hm	207 400	263 398
P 5000S	2x700 Watt/40hm, 2x1300 Watt/20hm	179 500	227 965
P 3500S	2x450 Watt/40hm, 2x1000 Watt/20hm	148 500	188 595
P 2500S	2x310 Watt/40hm, 2x650 Watt/20hm	120 600	153 162
<u>TXn, Tn, PC, XP, XM, XH sorozatú végerősítők, vezérlési-monitorozási lehetőséggel</u>			
TX6n	2x3000 Watt/4 Ohm, beépített DSP, MY kártyahely	1 277 200	1 622 044
TX5n	2x2300 Watt/4 Ohm, beépített DSP, MY kártyahely	1 117 600	1 419 352
TX4n	2x2000 Watt/4 Ohm, beépített DSP, MY kártyahely	957 900	1 216 533
T5n	2x2300 Watt/4 Ohm, vezérlési lehetőség (ACU16-C)	999 100	1 268 857
T4n	2x2050 Watt/4 Ohm, vezérlési lehetőség (ACU16-C)	795 200	1 009 904
T3n	2x1400 Watt/4 Ohm, vezérlési lehetőség (ACU16-C)	646 400	820 928
PC9501N	2x1500 Watt/4 Ohm, vezérlési lehetőség (ACU16-C)	608 800	773 176
PC6501N	2x930 Watt/4 Ohm, vezérlési lehetőség (ACU16-C)	547 500	695 325
PC4801N	2x700 Watt/4 Ohm, vezérlési lehetőség (ACU16-C)	490 700	623 189
PC3301N	2x550 Watt/4 Ohm, 1x625W/100V - 2U vezérlési lehetőség (ACU16-C)	428 400	544 068
PC2001N	2x400 Watt/4 Ohm, vezérlési lehetőség (ACU16-C)	380 400	483 108
XP7000	2x950 Watt/4 Ohm, HPF, GPI kontroll	411 100	522 097
XP5000	2x700 Watt/4 Ohm, HPF, GPI kontroll	344 700	437 769
XP3500	2x430 Watt/4 Ohm, HPF, GPI kontroll	304 700	386 969
XP2500	2x295 Watt/4 Ohm, HPF, GPI kontroll	255 100	323 977
XP1000	2x115 Watt/4 Ohm, HPF, GPI kontroll	182 300	231 521
XM4180	4x250 Watt/4 Ohm, HPF, GPI kontroll	376 000	477 520
XM4080	4x115 Watt/4 Ohm, HPF, GPI kontroll	243 400	309 118
XH200	2x200 Watt/70V,100V, HPF, GPI kontroll	243 400	309 118
<u>Kiegészítő eszközök (CobraNet) végerősítők hálózati alapú vezérléséhez</u>			
ACD1	Távvezérlő / monitorozó egység Tn, PC1N, XP, XM, XH végerősítőkhöz	558 900	709 803
ACU16-C	Végerősítő kontroll egység, CobraNet bem./ 16 an. kim., PC-s távv.	1 314 000	1 668 780
NHB32-C	Hálózati Cobranet hub, - 32 AES/EBU be/kimenet	1 430 000	1 816 100



2012. január

<u>Típus</u>	<u>Megnevezés</u>	LISTAÁR (FT)	
		NETTÓ	BRUTTÓ
CLUB V S sorozatú passzív hangszórók - kárpitozott felülettel			
S 112 V	2 utas, szélessávú hangszóró, 1x12", 1x2", 8 Ohm; 60Hz–16kHz -10dB; 90° x 40°; 97dB SPL 1W@1m; 175W RMS	102 000	129 540
S 115 V	2 utas, szélessávú hangszóró, 1x15", 1x2", 8 Ohm; 55Hz–16kHz -10dB; 90° x 40°; 99dB SPL 1W@1m; 250W RMS	120 600	153 162
S 215 V	2 utas, szélessávú hangszóró, 2x15", 1x2", 4 Ohm; 42Hz–16kHz -10dB; 90° x 40°; 99dB SPL 1W@1m; 500W RMS	269 400	342 138
SM 10 V	2 utas, szélessávú lábmonitor hangszóró, 1x10", 1x1", 8 Ohm; 70Hz–20kHz -10dB; 40° x 60°; 96dB SPL 1W@1m; 125W RMS	83 400	105 918
SM 12 V	2 utas, szélessávú lábmonitor hangszóró, 1x12", 1x2", 8 Ohm; 60Hz–16kHz -10dB; 40° x 90°; 97dB SPL 1W@1m; 175W RMS	105 100	133 477
SM 15 V	2 utas, szélessávú lábmonitor hangszóró, 1x15", 1x2", 8 Ohm; 55Hz–16kHz -10dB; 40° x 90°; 99dB SPL 1W@1m; 250W RMS	133 000	168 910
SW 115 V	Kiegészítő mélyfrekvenciás (sub) hangszóró, 1x15", 8 Ohm; 35Hz–2kHz -10dB; 95dB SPL 1W@1m; 250W RMS	170 200	216 154
SW 118 V	Kiegészítő mélyfrekvenciás (sub) hangszóró, 1x18", 8 Ohm; 30Hz–2kHz -10dB; 96dB SPL 1W@1m; 300W RMS	185 700	235 839
SW 218 V	Kiegészítő mélyfrekvenciás (sub) hangszóró, 2x18", 4 Ohm; 30Hz–2kHz -10dB; 98dB SPL 1W@1m; 600W RMS	284 900	361 823
CLUB V C sorozatú passzív hangszórók - festett felülettel			
C 112 V	2 utas, szélessávú hangszóró, 1x12", 1x2", 8 Ohm; 60Hz–16kHz -10dB; 90° x 40°; 97dB SPL 1W@1m; 175W RMS	108 200	137 414
C 112 VA	2 utas, szélessávú hangszóró - függeszthető kivitel, 1x12", 1x2", 8 Ohm; 60Hz–16kHz -10dB; 90° x 40°; 97dB SPL 1W@1m; 175W RMS	126 800	161 036
C 115 V	2 utas, szélessávú hangszóró, 1x15", 1x2", 8 Ohm; 55Hz–16kHz -10dB; 90° x 40°; 99dB SPL 1W@1m; 250W RMS	129 900	164 973
C 115 VA	2 utas, szélessávú hangszóró - függeszthető kivitel, 1x15", 1x2", 8 Ohm; 55Hz–16kHz -10dB; 90° x 40°; 99dB SPL 1W@1m; 250W RMS	145 400	184 658
C 215 V	2 utas, szélessávú hangszóró, 2x15", 1x2", 4 Ohm; 42Hz–16kHz -10dB; 90° x 40°; 99dB SPL 1W@1m; 500W RMS	291 100	369 697
CM 10 V	2 utas, szélessávú lábmonitor hangszóró, 1x10", 1x1", 8 Ohm; 70Hz–20kHz -10dB; 40° x 60°; 96dB SPL 1W@1m; 125W RMS	92 700	117 729
CM 12 V	2 utas, szélessávú lábmonitor hangszóró, 1x12", 1x2", 8 Ohm; 60Hz–16kHz -10dB; 40° x 90°; 97dB SPL 1W@1m; 175W RMS	108 200	137 414
CM 15 V	2 utas, szélessávú lábmonitor hangszóró, 1x15", 1x2", 8 Ohm; 55Hz–16kHz -10dB; 40° x 90°; 99dB SPL 1W@1m; 250W RMS	126 800	161 036
CW 115 V	Kiegészítő mélyfrekvenciás (sub) hangszóró, 1x15", 8 Ohm; 35Hz–2kHz -10dB; 95dB SPL 1W@1m; 250W RMS	182 600	231 902
CW 118 V	Kiegészítő mélyfrekvenciás (sub) hangszóró, 1x18", 8 Ohm; 30Hz–2kHz -10dB; 96dB SPL 1W@1m; 300W RMS	210 500	267 335
CW 218 V	Kiegészítő mélyfrekvenciás (sub) hangszóró, 2x18", 4 Ohm; 30Hz–2kHz -10dB; 98dB SPL 1W@1m; 600W RMS	325 200	413 004

2012. január



YAMAHA

Típus	Megnevezés	LISTAÁR (FT)	
		NETTÓ	BRUTTÓ
BR sorozatú passzív hangszugárzók			
BR 10	2 utas, szélessávú hangszugárzó, 1x10", 1x1", 8 Ohm; 65Hz–20kHz -10dB; 96dB SPL 1W@1m; 125W RMS	61 700	78 359
BR 12	2 utas, szélessávú hangszugárzó, 1x12", 1x1", 8 Ohm; 65Hz–20kHz -10dB; 97dB SPL 1W@1m; 150W RMS	64 800	82 296
BR 15	2 utas, szélessávú hangszugárzó, 1x15", 1x1", 8 Ohm; 60Hz–20kHz -10dB; 98dB SPL 1W@1m; 200W RMS	80 300	101 981
BR 12 M	2 utas, szélessávú lábmonitor hangszugárzó, 1x12", 1x1", 8 Ohm; 65Hz–20kHz -10dB; 97dB SPL 1W@1m; 150W RMS	71 000	90 170
BR 15 M	2 utas, szélessávú lábmonitor hangszugárzó, 1x15", 1x1", 8 Ohm; 60Hz–20kHz -10dB; 98dB SPL 1W@1m; 200W RMS	89 600	113 792
Passzív, 2-utas szélessávú monitor hangszugárzók			
S 15C	1x5", 1x1", 6 Ohm; 65Hz–40kHz -10dB; 88dB SPL 1W@1m; 40W RMS	83 400	105 918
S 55C	1x6,5", 1x1", 6 Ohm; 60Hz–40kHz -10dB; 90dB SPL 1W@1m; 70W RMS	64 900	82 423
Aktív hangszugárzók			
MSR 400	2-utas, szélessávú hangszugárzó, beépített (bi-amp) végerősítővel, 1x12", 1x1,75"; 50Hz–20kHz; 90° x 40°; 121dB max. SPL	139 200	176 784
MSR 250	2-utas, szélessávú hangszugárzó, beépített (bi-amp) végerősítővel, 1x10", 1x1"; 50Hz–20kHz; 90° x 40°; 116dB max. SPL	108 200	137 414
MSR 100	2-utas, szélessávú monitor hangszugárzó, beépített végerősítővel, 1x8", 1x1"; 55Hz–20kHz-10dB; 90° x 40°; 112dB max. SPL	92 700	117 729
MSR 800W	Kiegészítő mélyfrekvenciás (sub) hangszugárzó beépített végerősítővel, 1x15"; 40Hz–120Hz; 122dB max. SPL	241 500	306 705
MS 101 III	Szélessávú monitor hangszugárzó beépített végerősítővel, 1x4", 75Hz–18kHz; 30W	38 000	48 260
DSR sorozatú aktív hangszugárzók			
DSR 112	2-utas, szélessávú hangszugárzó, beépített (bi-amp) végerősítővel, 1x12", 1x1,75"; 50Hz–20kHz; 90° x 40°; 121dB max. SPL	288 000	365 760
DSR 115	2-utas, szélessávú hangszugárzó, beépített (bi-amp) végerősítővel, 1x10", 1x1"; 50Hz–20kHz; 90° x 40°; 116dB max. SPL	319 000	405 130
DSR 215	2-utas, szélessávú monitor hangszugárzó, beépített végerősítővel, 1x8", 1x1"; 55Hz–20kHz-10dB; 90° x 40°; 112dB max. SPL	387 200	491 744
DSR 118W	Kiegészítő mélyfrekvenciás (sub) hangszugárzó beépített végerősítővel, 1x15"; 40Hz–120Hz; 122dB max. SPL	294 200	373 634
SC DSR 112	Védőhuzat DSR 112-höz	24 500	31 115
SC DSR 115	Védőhuzat DSR 115-höz	27 600	35 052
SC DSR 118W	Védőhuzat DSR 118W-hez	30 700	38 989
Kiegészítők hangszugárzókhöz és keverőkhöz			
BWS 251 400	Falikonzol MS300/MSR400/MSR100/Stagepas300-hoz	49 600	62 992
BBS 251	Függesztő konzol (csőre) MS300, MSR400, MSR100-hoz	52 700	66 929
BCS 251	Mennyezeti konzol MS300/MSR400/MSR100/MSP10Studio-hoz	36 000	45 720
BAS 10	180°-ban elforgatható kengyel MS101II/202II/MS20S/S15/55-höz	32 900	41 783
BWS 20 190	Falikonzol MS101II/202II/MS20S/MSP5A-hoz (pár)	26 200	33 274
BMS 10 A	Mikrofonállvány adapter MG8-2FX/MG10-2/MS101II/202II/MSP3/MSP5A/	9 600	12 192
BWS 251 300	Falikonzol MS300/MSR400/MSR100/Stagepas300-hoz	49 600	62 992
BWS 50 190	Falikonzol MSR100/Stagepas300-hoz	45 900	58 293



2012. január

Típus	Megnevezés	LISTAÁR (FT)	
		NETTÓ	BRUTTÓ
BWS 50 260	Falikonzol MSR100/Stagepas300-hoz	55 800	70 866
RK 1	Rackesítő készlet 01V96/EMX 5000-12-höz	9 600	12 192
RK512	Rackesítő készlet EMX 212S/312SC/512SC-hez	16 300	20 701
RK5014	Rackesítő készlet EMX5014C/EMX5016CF-hez	16 300	20 701
Installációs 100V-os dobozos hangszugárzók			
VS6	6,5", 1x1", 8 Ohm; 70/100V, 50W (25W/100V), fekete, párban	65 100	82 677
VS6W	6,5", 1x1", 8 Ohm; 70/100V, 50W (25W/100V), fehér, párban	65 100	82 677
VS4	4", 1x1", 8 Ohm; 70/100V, 30W (15W/100V), fekete, párban	37 200	47 244
VS4W	4", 1x1", 8 Ohm; 70/100V, 30W (15W/100V), fehér, párban	37 200	47 244
IF sorozatú passzív, 2-utas szélessávú installációs hangszugárzók			
IF2208	2x8" (2"VC), 1x1" (1,7"VC), 8 Ohm; 75Hz–18kHz (+/-3dB); 90° x 60°; 95dB SPL 1W@1m; max. 124dB SPL, 200W RMS, forgatható tölcser, fekete	287 100	364 617
IF2208W	2x8" (2"VC), 1x1" (1,7"VC), 8 Ohm; 75Hz–18kHz (+/-3dB); 90° x 60°; 95dB SPL 1W@1m; max. 124dB SPL, 200W RMS, forgatható tölcser, fehér	287 100	364 617
IF2108	1x8" (2"VC), 1x1" (1,7"VC), 8 Ohm; 75Hz–18kHz (+/-3dB); 90° x 60°; 95dB SPL 1W@1m; max. 121dB SPL, 100W RMS, forgatható tölcser, fekete	218 900	278 003
IF2108W	1x8" (2"VC), 1x1" (1,7"VC), 8 Ohm; 75Hz–18kHz (+/-3dB); 90° x 60°; 95dB SPL 1W@1m; max. 121dB SPL, 100W RMS, forgatható tölcser, fehér	218 900	278 003
IF2205	2x5" (1"VC), 1x1" (1"VC), 8 Ohm; 85Hz–18kHz (+/-3dB); 90° x 60°; 89dB SPL 1W@1m; max. 115dB SPL, 100W RMS, forgatható tölcser, fekete	195 600	248 412
IF2205W	2x5" (1"VC), 1x1" (1"VC), 8 Ohm; 85Hz–18kHz (+/-3dB); 90° x 60°; 89dB SPL 1W@1m; max. 115dB SPL, 100W RMS, forgatható tölcser, fehér	195 600	248 412
IF2112/64	1x12" (4"VC), 1x1,4" (3"VC); 8 Ohm, 65Hz–20kHz (+/-3dB); 60° x 40°; 700W/110W, 96dB/110dB SPL, 1W@1m; 130dB/135dB max. SPL, forgatható tölcser, fekete	574 100	729 107
IF2112/64W	1x12" (4"VC), 1x1,4" (3"VC); 8 Ohm, 65Hz–20kHz (+/-3dB); 60° x 40°; 700W/110W, 96dB/110dB SPL, 1W@1m; 130dB/135dB max. SPL, forgatható tölcser, fehér	574 100	729 107
IF2112/95	1x12" (4"VC), 1x1,4" (3"VC); 8 Ohm, 65Hz–20kHz (+/-3dB); 90° x 50°; 700W/110W, 96dB/108dB SPL, 1W@1m; 130dB/133dB max. SPL, forgatható tölcser, fekete	574 100	729 107
IF2112/95W	1x12" (4"VC), 1x1,4" (3"VC); 8 Ohm, 65Hz–20kHz (+/-3dB); 90° x 50°; 700W/110W, 96dB/108dB SPL, 1W@1m; 130dB/133dB max. SPL, forgatható tölcser, fehér	574 100	729 107
IF2112/99	1x12" (4"VC), 1x1,4" (3"VC); 8 Ohm, 65Hz–20kHz (+/-3dB); 90° x 90°; 700W/110W, 96dB/106dB SPL, 1W@1m; 130dB/131dB max. SPL, forgatható tölcser, fekete	574 100	729 107
IF2112/99W	1x12" (4"VC), 1x1,4" (3"VC); 8 Ohm, 65Hz–20kHz (+/-3dB); 90° x 90°; 700W/110W, 96dB/106dB SPL, 1W@1m; 130dB/131dB max. SPL, forgatható tölcser, fehér	574 100	729 107
IF2112/AS	1x12" (4"VC), 1x1,4" (3"VC); 8 Ohm, 70Hz–20kHz (+/-3dB); 60-100° x 60°; 700W/110W, 96dB/108dB SPL, 1W@1m; 130dB/133dB max. SPL, forgatható tölcser, fekete	578 500	734 695



2012. január

Típus	Megnevezés	LISTAÁR (FT)	
		NETTÓ	BRUTTÓ
IF2112/ASW	1x12" (4"VC), 1x1,4"(3"VC); 8 Ohm, 70Hz–20kHz (+/-3dB); <u>60-100° x 100°</u> ; 700W/110W, 96dB/108dB SPL, 1W@1m; 130dB/133dB max. SPL, forgatható tölcser, fehér	578 500	734 695
IF2112M/64	1x12" (3"VC), 1x1,4"(1,7"VC); 8 Ohm, 60Hz–20kHz (+/-3dB); <u>60° x 40°</u> ; 350W/60W, 96dB/110dB SPL, 1W@1m; 127dB/134dB max. SPL, forgatható tölcser, fekete	393 400	499 618
IF2112M/64W	1x12" (3"VC), 1x1,4"(1,7"VC); 8 Ohm, 60Hz–20kHz (+/-3dB); <u>60° x 40°</u> ; 350W/60W, 96dB/110dB SPL, 1W@1m; 127dB/134dB max. SPL, forgatható tölcser, fehér	396 800	503 936
IF2112M/95	1x12" (3"VC), 1x1,4"(1,7"VC); 8 Ohm, 60Hz–20kHz (+/-3dB); <u>90° x 50°</u> ; 350W/60W, 96dB/108dB SPL, 1W@1m; 127dB/132dB max. SPL, forgatható tölcser, fekete	391 800	497 586
IF2112M/95W	1x12" (3"VC), 1x1,4"(1,7"VC); 8 Ohm, 60Hz–20kHz (+/-3dB); <u>90° x 50°</u> ; 350W/60W, 96dB/108dB SPL, 1W@1m; 127dB/132dB max. SPL, forgatható tölcser, fehér	396 200	503 174
IF2112M/99	1x12" (3"VC), 1x1,4"(1,7"VC); 8 Ohm, 60Hz–20kHz (+/-3dB); <u>90° x 90°</u> ; 350W/60W, 96dB/108dB SPL, 1W@1m; 127dB/132dB max. SPL, forgatható tölcser, fekete	382 200	485 394
IF2112M/99W	1x12" (3"VC), 1x1,4"(1,7"VC); 8 Ohm, 60Hz–20kHz (+/-3dB); <u>90° x 90°</u> ; 350W/60W, 96dB/108dB SPL, 1W@1m; 127dB/132dB max. SPL, forgatható tölcser, fehér	386 600	490 982
IF2115/64	1x15" (4"VC), 1x1,4"(3"VC); 8 Ohm, 55Hz–20kHz (+/-3dB); <u>60° x 40°</u> ; 700W/110W, 98dB/110dB SPL, 1W@1m; 132dB/135dB max. SPL, forgatható tölcser, fekete	596 800	757 936
IF2115/64W	1x15" (4"VC), 1x1,4"(3"VC); 8 Ohm, 55Hz–20kHz (+/-3dB); <u>60° x 40°</u> ; 700W/110W, 98dB/110dB SPL, 1W@1m; 132dB/135dB max. SPL, forgatható tölcser, fehér	596 800	757 936
IF2115/95	1x15" (4"VC), 1x1,4"(3"VC); 8 Ohm, 55Hz–20kHz (+/-3dB); <u>90° x 50°</u> ; 700W/110W, 98dB/108dB SPL, 1W@1m; 132dB/133dB max. SPL, forgatható tölcser, fekete	596 800	757 936
IF2115/95W	1x15" (4"VC), 1x1,4"(3"VC); 8 Ohm, 55Hz–20kHz (+/-3dB); <u>90° x 50°</u> ; 700W/110W, 98dB/108dB SPL, 1W@1m; 132dB/133dB max. SPL, forgatható tölcser, fehér	596 800	757 936
IF2115/99	1x15" (4"VC), 1x1,4"(3"VC); 8 Ohm, 55Hz–20kHz (+/-3dB); <u>90° x 90°</u> ; 700W/110W, 98dB/106dB SPL, 1W@1m; 132dB/131dB max. SPL, forgatható tölcser, fekete	596 800	757 936
IF2115/99W	1x15" (4"VC), 1x1,4"(3"VC); 8 Ohm, 55Hz–20kHz (+/-3dB); <u>90° x 90°</u> ; 700W/110W, 98dB/106dB SPL, 1W@1m; 132dB/131dB max. SPL, forgatható tölcser, fehér	596 800	757 936
IF2115/AS	1x15" (4"VC), 1x1,4"(3"VC); 8 Ohm, 60Hz–20kHz (+/-3dB); <u>60-100° x 60°</u> ; 700W/110W, 98dB/108dB SPL, 1W@1m; 132dB/133dB max. SPL, forgatható tölcser, fekete	615 000	781 050
IF2115/ASW	1x15" (4"VC), 1x1,4"(3"VC); 8 Ohm, 60Hz–20kHz (+/-3dB); <u>60-100° x 100°</u> ; 700W/110W, 98dB/108dB SPL, 1W@1m; 132dB/133dB max. SPL, forgatható tölcser, fehér	615 000	781 050
IF2115M/64	1x15" (3"VC), 1x1,4"(1,7"VC); 8 Ohm, 55Hz–20kHz (+/-3dB); <u>60° x 40°</u> ; 400W/60W, 98dB/110dB SPL, 1W@1m; 130dB/134dB max. SPL, forgatható tölcser, fekete	413 200	524 764
IF2115M/64W	1x15" (3"VC), 1x1,4"(1,7"VC); 8 Ohm, 55Hz–20kHz (+/-3dB); <u>60° x 40°</u> ; 400W/60W, 98dB/110dB SPL, 1W@1m; 130dB/134dB max. SPL, forgatható tölcser, fehér	417 000	529 590



2012. január

<u>Típus</u>	<u>Megnevezés</u>	LISTAÁR (FT)	
		NETTÓ	BRUTTÓ
IF2115M/95	1x15" (3"VC), 1x1,4"(1,7"VC); 8 Ohm, 55Hz–20kHz (+/-3dB); <u>90° x 50°</u> ; 400W/60W, 98dB/108dB SPL, 1W@1m; 130dB/132dB max. SPL, forgatható tölcser, fekete	412 600	524 002
IF2115M/95W	1x15" (3"VC), 1x1,4"(1,7"VC); 8 Ohm, 55Hz–20kHz (+/-3dB); <u>90° x 50°</u> ; 400W/60W, 98dB/108dB SPL, 1W@1m; 130dB/132dB max. SPL, forgatható tölcser, fehér	415 400	527 558
IF2115M/99	1x15" (3"VC), 1x1,4"(1,7"VC); 8 Ohm, 55Hz–20kHz (+/-3dB); <u>90° x 90°</u> ; 400W/60W, 98dB/108dB SPL, 1W@1m; 130dB/132dB max. SPL, forgatható tölcser, fekete	402 400	511 048
IF2115M/99W	1x15" (3"VC), 1x1,4"(1,7"VC); 8 Ohm, 55Hz–20kHz (+/-3dB); <u>90° x 90°</u> ; 400W/60W, 98dB/108dB SPL, 1W@1m; 130dB/132dB max. SPL, forgatható tölcser, fehér	405 800	515 366
<u>IF sorozatú passzív, 3-utas (tri-amp) szélessávú installációs hangszugárzók</u>			
IF3115/64	1x15" (4"VC), 1x8" (2"VC), 1x1,4"(3"VC); 8 Ohm, 70Hz–20kHz (+/-3dB); <u>60° x 40°</u> ; 700W/125W/110W, 97dB/106dB/110dB, SPL 1W@1m; 131dB/133dB/135dB max SPL, forgatható tölcser, fekete	915 700	1 162 939
IF3115/64W	1x15" (4"VC), 1x8" (2"VC), 1x1,4"(3"VC); 8 Ohm, 70Hz–20kHz (+/-3dB); <u>90° x 50°</u> ; 700W/125W/110W, 97dB/106dB/110dB, SPL 1W@1m; 131dB/133dB/135dB max SPL, forgatható tölcser, fehér	929 100	1 179 957
IF3115/95	1x15" (4"VC), 1x8" (2"VC), 1x1,4"(3"VC); 8 Ohm, 70Hz–20kHz (+/-3dB); <u>60° x 40°</u> ; 700W/125W/110W, 97dB/106dB/110dB, SPL 1W@1m; 131dB/133dB/135dB max SPL, forgatható tölcser, fekete	913 600	1 160 272
IF3115/95W	1x15" (4"VC), 1x8" (2"VC), 1x1,4"(3"VC); 8 Ohm, 70Hz–20kHz (+/-3dB); <u>90° x 50°</u> ; 700W/125W/110W, 97dB/106dB/110dB, SPL 1W@1m; 131dB/133dB/135dB max SPL, forgatható tölcser, fehér	926 900	1 177 163
<u>IS sorozatú passzív, installációs sub hangszugárzók</u>			
IS1112	1x12", 8 Ohm, 45Hz-2kHz (-10dB), 93dB SPL 1W@1m; max. 127dB SPL, 700W RMS, fekete	359 000	455 930
IS1112W	1x12", 8 Ohm, 45Hz-2kHz (-10dB), 93dB SPL 1W@1m; max. 127dB SPL, 700W RMS, fehér	359 000	455 930
IS1215	2x15", 4 Ohm, 50Hz-2kHz (+/-3dB), 97dB SPL 1W@1m; max. 134dB SPL, 1400W RMS, fekete	619 400	786 638
IS1215W	2x15", 4 Ohm, 50Hz-2kHz (+/-3dB), 97dB SPL 1W@1m; max. 134dB SPL, 1400W RMS, fehér	619 400	786 638
IS1118	1x18", 8 Ohm, 40Hz-2,5kHz (+/-3dB), 96dB SPL 1W@1m; max. 130dB SPL, 700W RMS, fekete	428 100	543 687
IS1118W	1x18", 8 Ohm, 40Hz-2,5kHz (+/-3dB), 96dB SPL 1W@1m; max. 130dB SPL, 700W RMS, fehér	428 100	543 687
IS1218	2x18", 4 Ohm, 40Hz-2,3kHz (+/-3dB), 99dB SPL 1W@1m; max. 136dB SPL, 1400W RMS, fekete	701 500	890 905
IS1218W	2x18", 4 Ohm, 40Hz-2,3kHz (+/-3dB), 99dB SPL 1W@1m; max. 136dB SPL, 1400W RMS, fehér	701 500	890 905



YAMAHA

2012. január

Típus	Megnevezés	LISTAÁR (FT)	
		NETTÓ	BRUTTÓ
IH sorozatú passzív, 2-utas (bi-amp) közép-magas installációs hangszugárzók			
IH2000/64	1x8" (2"VC), 1x1,4"(3"VC); 8 Ohm, 250Hz–20kHz (+/-3dB); <u>60° x 40°</u> ; 125W/110W, 106dB/110dB SPL, 1W@1m; 133dB/135dB max. SPL, forgatható tölcser, fekete	648 500	823 595
IH2000/64W	1x8" (2"VC), 1x1,4"(3"VC); 8 Ohm, 250Hz–20kHz (+/-3dB); <u>60° x 40°</u> ; 125W/110W, 106dB/110dB SPL, 1W@1m; 133dB/135dB max. SPL, forgatható tölcser, fehér	654 700	831 469
IH2000/95	1x8" (2"VC), 1x1,4"(3"VC); 8 Ohm, 250Hz–20kHz (+/-3dB); <u>90° x 50°</u> ; 125W/110W, 106dB/110dB SPL, 1W@1m; 133dB/135dB max. SPL, forgatható tölcser, fekete	646 400	820 928
IH2000/95W	1x8" (2"VC), 1x1,4"(3"VC); 8 Ohm, 250Hz–20kHz (+/-3dB); <u>90° x 50°</u> ; 125W/110W, 106dB/110dB SPL, 1W@1m; 133dB/135dB max. SPL, forgatható tölcser, fehér	652 200	828 294
IL sorozatú passzív, mélyfrekvenciás installációs hangszugárzók IH sorozathoz			
IL1115	1x15" (4"VC), 8 Ohm, 70Hz-2,5kHz (+/-3dB), 97dB SPL 1W@1m; max. 131dB SPL, 700W RMS, fekete	380 100	482 727
IL1115W	1x15" (4"VC), 8 Ohm, 45Hz-2,5kHz (+/-3dB), 97dB SPL 1W@1m; max. 131dB SPL, 700W RMS, fehér	385 000	488 950
Szerelvények, tartószerkezetek I sorozatú hangszugárzókhoz			
HAF2-2112	Vízszintes sorolóvasalat 2 db IF2112/64/95/99-hez, fekete	161 800	205 486
HAF2-2112W	Vízszintes sorolóvasalat 2 db IF2112/64/95/99-hez, fehér	161 800	205 486
HAF2-2115	Vízszintes sorolóvasalat 2 db IF2115/64/95/99-hez, fekete	161 800	205 486
HAF2-2115W	Vízszintes sorolóvasalat 2 db IF2115/64/95/99-hez, fehér	161 800	205 486
HAF2-3115	Vízszintes sorolóvasalat 2 db IF3115/64/95/99-hez vagy 1db IH2000/64/95-höz+1db IL1115-höz, fekete	147 300	187 071
HAF2-3115W	Vízszintes sorolóvasalat 2 db IF3115/64/95/99-hez vagy 1db IH2000/64/95-höz+1db IL1115-höz, fehér	147 300	187 071
HAF3-2112	Vízszintes sorolóvasalat 3 db IF2112 64 95 99-hez, fekete	237 200	301 244
HAF3-2112W	Vízszintes sorolóvasalat 3 db IF2112 64 95 99-hez, fehér	237 200	301 244
HAF3-2115	Vízszintes sorolóvasalat 3 db IF2115/64/95/99-hez, fekete	237 500	301 625
HAF3-2115W	Vízszintes sorolóvasalat 3 db IF2115/64/95/99-hez, fehér	237 500	301 625
HAF3-S18	Vízszintes sorolóvasalat 2 db IF3115/64/95/99-hez és 1db IS1118-hoz, fekete	304 700	386 969
HAF3-S18W	Vízszintes sorolóvasalat 2 db IF3115/64/95/99-hez és 1db IS1118-hez, fehér	304 700	386 969
HAF3-3115	Vízszintes sorolóvasalat 3 db IF3115-höz vagy 3db IH2000-hez vagy 2db IH2000-hez + IL1115-höz vagy IH2000-hez + 2db IL1115-höz vagy 3db IL1115-höz, fekete	275 300	349 631
HAF3-3115W	Vízszintes sorolóvasalat 3 db IF3115-höz vagy 3db IH2000-hoz, vagy 2db IH2000 + IL1115, vagy IH2000 + 2db IL1115, vagy 3db IL1115 -hez, fehér	275 300	349 631
VAF2-2112	Függőleges sorolóvasalat 2 db IF2112/64/95/99-hez, fekete	142 300	180 721
VAF2-2112W	Függőleges sorolóvasalat 2 db IF2112/64/95/99-hez, fehér	142 300	180 721
VAF2-2115	Függőleges sorolóvasalat 2 db IF2115/64/95/99-hez, fekete	142 300	180 721
VAF2-2115W	Függőleges sorolóvasalat 2 db IF2115/64/95/99-hez, fehér	142 300	180 721

2012. január**YAMAHA**

<u>Típus</u>	<u>Megnevezés</u>	LISTAÁR (FT)	
		NETTÓ	BRUTTÓ
VAF2-3115	Függőleges sorolóvasalat 2 db IF3115/64/95/99-hez vagy 2db IH2000/64/95-höz, fekete	137 600	174 752
VAF2-3115W	Függőleges sorolóvasalat 2 db IF3115/64/95/99-hez vagy 2db IH2000/64/95-höz, fehér	137 600	174 752
UB2205	U-konzol IF2205-höz, fekete	24 200	30 734
UB2205W	U-konzol IF2205-höz, fehér	24 200	30 734
UB2108	U-konzol IF2108-hoz, fekete	32 200	40 894
UB2108W	U-konzol IF2108-hoz, fehér	32 200	40 894
UB2208	U-konzol IF2208-hoz, fekete	41 900	53 213
UB2208W	U-konzol IF2208-hoz, fehér	41 900	53 213
UB2112	U-konzol IF2112/64/95/99/AS-hez, fekete	48 100	61 087
UB2112W	U-konzol IF2112/64/95/99/AS-hez, fehér	48 100	61 087
UB2115	U-konzol IF2115/64/95/99/AS-hez, fekete	74 400	94 488
UB2115W	U-konzol IF2115/64/95/99/AS-hez, fehér	74 400	94 488
UB2000	U-konzol IH2000/64/95-höz, IL1115-höz, fekete	67 900	86 233
UB2000W	U-konzol IH2000/64/95-höz, IL1115-höz, fehér	67 900	86 233