

2012. január



LISTAÁR

<u>Típus</u>	<u>Megnevezés</u>	NETTÓ	BRUTTÓ
VÉGERŐSÍTŐK			
CD 1000	Végerősítő: 2 x 500W RMS / 40hm	220 800	280 416
CD 1500	Végerősítő: 2 x 750W RMS / 40hm	265 400	337 058
CD 2000	Végerősítő: 2 x 1000W RMS / 40hm	312 000	396 240
CD 3000	Végerősítő: 2 x 1500W RMS / 40hm	356 500	452 755
CC 1800	Végerősítő: 2 x 700W RMS / 40hm	137 700	174 879
CC 2800	Végerősítő: 2 x 965W RMS / 40hm	186 400	236 728
CC 4000	Végerősítő: 2 x 1350W RMS / 40hm	239 000	303 530
CA 2	Végerősítő: 2 x 250W RMS / 40hm	224 800	285 496
CA 4	Végerősítő: 2 x 435W RMS / 40hm ; 1100W RMS / 40hm bridge;	287 600	365 252
CA 6	Végerősítő: 2 x 600W RMS / 40hm ; 1500W RMS / 40hm bridge;	316 000	401 320
CA 9	Végerősítő: 2 x 900W RMS / 40hm ; 2000W RMS / 4W bridge;	360 600	457 962
CA 12	Végerősítő: 2 x 1200W RMS / 40hm ; 2800W RMS / 40hm bridge;	445 600	565 912
CA 18	Végerősítő: 2 x 1800W RMS / 40hm ; 5000,W RMS / 4W bridge;	670 500	851 535
5200	Végerősítő: 2 x 525W RMS / 40hm ; 1700W RMS / 40hm bridge;	342 300	434 721
7200	Végerősítő: 2 x 1000W RMS / 40hm ; 3400W RMS / 40hm bridge;	401 100	509 397
8200	Végerősítő: 2 x 1450W RMS / 40hm ; 4500,W RMS / 40hm bridge;	445 600	565 912
9200	Végerősítő: 2 x 2200W RMS / 40hm ; 6500W RMS / 40hm bridge;	644 200	818 134
CPX™ 900, 1500, 2600, 3800 sorozatú, sztereó végerősítők			
Közös jellemzők: beépített sub keresztváltó (150Hz, CPX3800-nál 100Hz), mélyvágó szűrő, csúslimiter			
CPX 900	2 x 300W/4 Ohm; 2 x 180W/8 Ohm	77 200	98 044
CPX 1500	2 x 500W/4 Ohm; 2 x 300W/8 Ohm	91 900	116 713
CPX 2600	2 x 750W/4 Ohm; 2 x 500W/8 Ohm	125 000	158 750
CPX 3800	2 x ~2100W/2 Ohm; 2 x 1300W/4 Ohm; 2 x 775W/8 Ohm	183 800	233 426
PROFESSZIONÁLIS ANALÓG KEVERŐK			
XR SOROZAT			
XR 20	Rack - be szerelhető keverő 12 monó mic / line bemenet, 4 sztereó mic / line bemenet, minden csatornán: 48V, 4 sávós parametrikus EQ, 6 AUX, 4 BUS, LCR, XR szériás pultokkal kompatibilis SOLO link rendszer,	544 900	692 023
XR24	Rack - be szerelhető keverő 8 monó mic / line bemenet, 8 sztereó mic / line bemenet, minden csatornán: 48V, 4 sávós parametrikus EQ, 6 AUX, 4 BUS, LCR, XR szériás pultokkal kompatibilis SOLO link rendszer,	588 300	747 141
XRM	Rack - be szerelhető monitorkeverő 12 monó mic / line bemenet, 4 sztereó mic / line bemenet, 12 BUS bemenet, minden csatornán: 48V, kábeles split kimenet + GND lift, 4 sávós parametrikus EQ állítható középfrekvenciákka páronként sztereóba kapcsolható 12 AUX, XR szériás pultokkal kompatibilis SOLO link rendszer,	632 000	802 640
HP-EIGHT, HP-W SOROZAT			
Frontkeverő és/vagy monitorkeverő alkalmazásokra, 8 subgroup, 10 AUX, L/C/R panoráma és kimenet, 4 sávós parametrikus EQ, 5 (HP-W-nél 4) sztereó bemenet, 4 (HP-W-nél 8) mute group, megfordítható aux/group+LR kezelés, HP-W-nél 8 "automix" csatorna,			
HP-EIGHT-24	24 mono és 5 sztereó bemenet	1 176 500	1 494 155
HP-EIGHT-32	32 mono és 5 sztereó bemenet	1 394 100	1 770 507
HP-EIGHT-40	40 mono és 5 sztereó bemenet	1 568 300	1 991 741
HP-EIGHT-48	48 mono és 5 sztereó bemenet	1 786 200	2 268 474
HP-EIGHT-56	56 mono és 5 sztereó bemenet	1 960 400	2 489 708
HP-W 28+4	28 mono és 4 sztereó bemenet	1 568 300	1 991 741
HP-W 36+4	36 mono és 4 sztereó bemenet	1 786 200	2 268 474
HP-W 44+4	44 mono és 4 sztereó bemenet	2 004 200	2 545 334
	8-as, mono bemeneti csatorna modul	296 600	376 682
HP-EIGHT opciók	Tartalék tápegység, összekötő kábellel	200 500	254 635
kiegészítők	Mágneses feliratozó csík	9 700	12 319
	LED-es pultvilágító lámpa/db (a keverőhöz 2 db kell!)	13 800	17 526