

Brüsszeli Magyar Kulturális Intézet

A Brüsszeli Magyar Kulturális Intézet 2004 végén költözött jelenlegi épületébe, amely bravúros építészeti megoldással a régi városfalba integrált új épület.



Az intézet többfunkciós előadóterme a prominens fellépők és nem utolsósorban a hallgatóság igénye alapján megkívánta lehető legmagasabb színvonalú hangosítási rendszert.

A galériázott többszintes intézet új világítási, hang- és audiovizuális rendszerét a LISYS RT. építette ki, a 2004-ben meghirdetett közbeszerzési pályázat nyerteseként.



Az előadótermi rendszer 4 db NEXO PS8 és 2db LS400 szub hangszugárzóból áll. A rendszert PS8TD visszacsatolt kontrollert vezérli, a szélessávú és szub hangszugárzókat 1 db POWERSOFT Q4004 (4x1000W / 40hm) digitális végerősítő hajtja. A vezérlő rack-ben a végerősítő, 16 csatornás keverő, 2 CD lejátszó, kazettás magnó, 2 csatornás UHF vevő került beszerelésre. A rack mobilizálható, az előadótermen kívül a ház tetszőleges helyszínén bevethető. A rendszerhez tartozik még 8 db mikrofon (SHURE, STUDIOPROJECTS), valamint állványok, kábelek, kiegészítők, ill. az épületen kívüli használathoz minden berendezéshez gurulós hordtládák, rack-ek.



Az előadóterem hangosításán kívül meg kellett oldani az épület szintenkénti, ill. terenkénti zenei minőségű információs hangosítását is. 6 zónás rendszer épült ki, 5 zónában fali programválasztó / hangerőszabályzó segítségével lehet az adott térhez szükséges műsort beállítani. Az épületben 27 db zenei dobozos és álmennyezeti hangszugárzó szolgálja ki az információs rendszert. Az információs pultról zónánkénti bemondás és háttérzenei bejátszás (CD, rádió) lehetséges. Lehetőség van az előadótermi rack-ről közvetített műsor átjátszására az információs rendszerre, így a főműsor az egész épületki-választott területein hallható.

